



GSAWANDO

吉桑多线缆，
揽聚匠心的力量！

The Power of Craftsmanship.

吉桑多（上海）科技有限公司

Gsawando (Shanghai) Technology Co.,Ltd.

www.gsawando.com

微信公众号



吉桑多（Gsawando、ジーサウンド）

吉桑多Gsawando（ジーサウンド），是由柴田刚直先生于2012年的春天在东京都成立一个独立品牌。

柴田先生本人是一位技术出身的音响研发工程师，在音响行业潜心研究四十于载。世界上第一个笔记本电脑专用扬声器就是由柴田先生亲自研发制造的。后来被广泛运用的3516.2526.4028等扬声器型号都是柴田先生独自设计研发的，并主要供给索尼、富士通、东芝等笔记本电脑，及夏普、JAE等播放器。

柴田刚直先生还在日本的发烧音响界享有盛誉，被日本发烧友称为音乐界「最后的堡垒」。他自己的座右铭就是——いつまでも「最後の砦」として、音楽業界の発展に努めてまいります。意为“永远作为“最后的堡垒”，致力于音乐界的发展”。

柴田先生创建吉桑多这个品牌，不仅仅为了发烧级的音响，也更是为了能与之匹配的发烧级的音响线缆。柴田先生对吉桑多线缆的要求只有：低损耗、高屏蔽、经久耐用。吉桑多线缆传输的不仅仅是电信号，更是匠心！而现在吉桑多线缆已经登陆中国！



私の一生すべて、楽器の音は耳を傾けている
我一生都在倾听每一件乐器。

-- 创始人：柴田 刚直



产品列表



扬声器线缆



话筒线



音频安装线



灯光信号线

扬声器线缆 スピーカーケーブル

护套绞形扬声器线缆：
该系列产品采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，聚氯乙烯绝缘，PVC护套；其性价比很高；适用于各种工程作暗线排布；



编号	类型	型号	标准包装	标称外径	重量	构成				电气特征	
			m	mm		导体数	导体截面积	导体构成	绞距	导体直流电阻	标称电容
			m	mm	kg/100m		mm ² (AWG)	根/mm	mm	Ω/100m	pF/m
1	GVJVS	2x1.5 ²	100	6.7	5.8	2	1.5	48/0.20	55	1.19	80
2	GVJVS	2x2.0 ²	100	8.3	8.2	2	2.0	64/0.20	60	0.86	78
3	GVJVS	2x2.5 ²	100	9.1	9.9	2	2.5	77/0.20	60	0.70	90
4	GVJVS	2x4.0 ²	100	11.2	15.8	2	4.0	126/0.20	65	0.44	85
5	GVJVS	2x6.0 ²	100	13.6	23.3	2	6.0	189/0.20	65	0.27	84
6	GVJVS	4x2.5 ²	100	11.2	18.8	4	2.5	77/0.20	75	0.70	90
7	GVJVS	4x4.0 ²	100	13.6	28.9	4	4.0	126/0.20	75	0.44	85
8	GVJVS	4x6.0 ²	100	16.1	41.2	4	6.0	189/0.20	80	0.27	84
9	GVJVS	6x2.5 ²	100	13.2	26.5	6	2.5	77/0.20	80	0.70	90
10	GVJVS	6x4.0 ²	100	16.3	42.1	6	4.0	126/0.20	85	0.44	85
11	GVJVS	8x2.5 ²	100	15	36.4	8	2.5	77/0.20	90	0.70	90

弹性扬声器线缆 フレキシブルスピーカーケーブル

护套绞形弹性扬声器线缆：
弹性护套圆形扬声器线缆，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合，灰色弹性聚氯乙烯护套；柔软弹性；



编号	类型	型号	标准包装	标称外径	重量	构成				电气特征	
			m	mm		导体数	导体截面积	导体构成	绞距	导体直流电阻	标称电容
			m	mm	kg/100m		mm ² (AWG)	根/mm	mm	Ω/100m	pF/m
1	GTGVJV	2x1.5 ²	100	6.7	5.8	2	1.5	48/0.20	55	1.19	80
2	GTGVJV	2x2.0 ²	100	8.3	8.2	2	2.0	64/0.20	60	0.86	78
3	GTGVJV	2x2.5 ²	100	9.1	9.9	2	2.5	77/0.20	60	0.70	90
4	GTGVJV	2x4.0 ²	100	11.2	15.8	2	4.0	126/0.20	65	0.44	85
5	GTGVJV	2x6.0 ²	100	13.6	23.3	2	6.0	189/0.20	65	0.27	84
6	GTGVJV	4x2.5 ²	100	11.2	18.8	4	2.5	77/0.20	75	0.70	90
7	GTGVJV	4x4.0 ²	100	13.6	28.9	4	4.0	126/0.20	75	0.44	85
8	GTGVJV	4x6.0 ²	100	16.1	41.2	4	6.0	189/0.20	80	0.27	84
9	GTGVJV	6x2.5 ²	100	13.2	26.5	6	2.5	77/0.20	80	0.70	90
10	GTGVJV	6x4.0 ²	100	16.3	42.1	6	4.0	126/0.20	85	0.44	85
11	GTGVJV	8x2.5 ²	100	15	36.4	8	2.5	77/0.20	90	0.70	90

话筒线 マイクケーブル

屏蔽话筒线：
采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合；特别配方聚乙烯绝缘，致密铜丝编织屏蔽；护套采用弹性体材料，高弹、表面细滑；整根线材具有高弹性、抗扭、抗拉、顺滑、易收放和理线等优点，护套为黑色，是流动演出和广电等高端场合首选。



编号	类型	型号	标准包装	标称外径	重量	构成					电气特征		
			m	mm		导体数	导体截面积	导体构成	绞距	屏蔽密度 (编织网)	导体直流电阻	标称电容	标称电容
			m	mm	kg/100m		mm ² (AWG)	根/mm	mm	%	Ω/100m	pF/m	pF/m
1	GVJVSP	2x0.3 ²	100	6.0	5.3	2	0.3	37/0.10	50	95	6.0	129	222
2	GVJVSP	4x0.3 ²	100	7.0	7.3	4	0.3	37/0.10	50	95	6.0	129	222
3	GVJVSP	2x0.5 ²	100	6.8	6.6	2	0.5	64/0.10	50	95	3.2	135	230
4	GVJVSP	4x0.5 ²	100	7.8	9.4	4	0.5	64/0.10	50	95	3.2	135	230

音频安装线 オーディオ機器のケーブル

音频安装线：采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合；灰色聚氯乙烯护套，铝箔屏蔽，适合机柜后面使用；



编号	类型	型号	标准包装	标称外径	重量	构成				电气特征		
			m	mm		导体数	导体截面积	导体构成	绞距	导体直流电阻	标称电容	标称电容
			m	mm	kg/100m		mm ² (AWG)	根/mm	mm	Ω/100m	pF/m	pF/m
1	GVJVSL	2x0.37 ²	100	4.5	2.4	2	0.37	7/0.26	50	5.0	70	115
2	GVJVSL	4x0.37 ²	100	5.2	4.0	4	0.37	7/0.26	50	5.0	70	115
3	GVJVSL	2x0.5 ²	100	5.2	3.0	2	0.5	28/0.15	50	3.5	74	120
4	GVJVSL	4x0.5 ²	100	6.5	5.7	4	0.5	28/0.15	50	3.5	74	120

灯光信号线 ライト信号ケーブル

灯光信号线：传输DMX512灯光信号，采用优质高纯度（OFC）无氧铜丝绞合；铝箔加覆盖率95%铜丝编织双屏蔽；



编号	类型	型号	标准包装	标称外径	重量	构成				电气特征		
			m	mm		导体数	导体截面积	导体构成	绞距	导体直流电阻	标称电容	标称电容
			m	mm	kg/100m		mm ² (AWG)	根/mm	mm	Ω/100m	pF/m	pF/m
1	RS485	1x2x0.2 ²	100	6.1	5.1	2	0.20	20/0.12	50	9.2	47	90
2	RS485	2x2x0.2 ²	100	8.2	8.9	4	0.20	20/0.12	50	9.2	47	90